



Lange levensduur. Minder energie. Beter verlichting

De dampkap met LED-verlichting is jouw stralende nieuwe vriend in de keuken. Uitstekende verlichting voor beter zicht op details tijdens het koken, veel lager energieverbruik dan andere lampen, en een veel langere levensduur

Lower Easy, 60 cm, LED-verlichting, inox

Voordelen en specificaties

LED-verlichting voor hoogstaand koken

Onze LED-verlichting gebruikt veel minder energie dan andere lampen, met een veel langere verwachte levensduur. En ze bieden uitstekende verlichting voor beter zicht op details tijdens het koken.



- Onderbouwdampkap, 60 cm
- Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Schuifschakelaar, snelheden: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 272/115 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 71/54 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 71/52 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 69/63 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- Verlichting: 2 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 125 mm
- Afvoerpijp K1001-M in optie

Technische specificaties

Kleur	inox	Verlichtingsefficiëntieklasse	D
Aantal snelheden	3	Verlichtingsefficiëntie-index	13
Type bediening	Mechanische schuifregelaar	Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m ³ /u)	54
Type verlichting	LED lamp	Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m ³ /u)	71
Energie-efficiëntieklasse	D	Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	63
Afzuigkracht (min./max./int.) m ³ /u	115/272/-	Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	69
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	52/71/-	PNC Code	942 150 698
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	EAN Code	7332543602193
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	4.95
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	5.95
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	65.5	Afmetingen (HxBxD) in mm	132x599x512.5
Grootte (HxB), in cm	60	Installatie	Onderbouwdampkap
Geschikt voor recirculatie	Ja	Aantal vetfilters	2
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja	Type vetfilter	afwasbare aluminium cassettefilter(s)
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aantal lampen	2	Diameter aansluiting afvoer in mm	125
Hob2Hood	Nee	Voltage (V)	220-240
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	Zekering	Geen
Hydrodynamische-efficiëntie-index	8.1		
Vetfilteringsefficiëntie-index	66		

PSGBCH160D363001

