

**FRICO**  
**PAFEC4215A 230360**  
EN SAILLIE  
A0028306



**PRIX CONSEILLÉ: 4869,16 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	295h x 611p x 1549l
Poids	kg	56,56
Puissance	W	675
Hauteur de la porte	m	4,2
Couleur		Blanc Gris
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	4,1
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3500
Niveau sonore	dB(A)	80
Extra Info		Débit d'air : 1800-2950-3500 m <sup>3</sup> /h Couleur du boîtier : blanc trafic - couleur RAL 9016 Couleur de la grille de décharge : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température ambiante de fonctionnement ( sous conditions sèches ) -20 à 30 ° C Installation horizontale et verticale

Ambiant, pas de chauffage, L=1,5m

Rideau d'air élégant et économe en énergie pour les grands locaux commerciaux.

Le Pamir 4200 a une hauteur d'installation recommandée de 4,2 m et est équipé de moteurs EC éco-énergétiques pour un contrôle progressif du débit d'air. Associé au système de contrôle intelligent FC, le rideau d'air permet d'optimiser le confort et d'économiser de l'énergie.

Le rideau d'air est disponible pour une installation horizontale, verticale et encastrée. La largeur d'installation recommandée du Pamir 4200 est de 6 m avec des rideaux d'air des deux côtés de l'ouverture.

La hauteur et la largeur d'installation recommandées dépendent des locaux respectifs.

Le système de contrôle doit être commandé séparément.

