

**FRICO**  
**PAF2510E05 246823**  
OPBOUW  
A0029445



**ADVIESPRIJS: 2091,18 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1050l
Netto gewicht	kg	19
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	0,5
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	900 1150 1450
Geluidsniveau	dB(A)	42 47 51
Extra info		Kleur uitblaasrooster : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerkt temperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> . Elektrische verwarming Warmteafgifte 5; 3.3; 1.7 kW Warmtestroomsterkte 7,2; 4,8; 2.5 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17°C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.