

Active Smart™ Bottom Mount

RF522ADX5



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 142 l

Koelkast: 345 l

Totaal 487 l

French Door koelkast

Telescopische lade

Full NoFrost

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1715

Breedte: 790

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

VERBRUIK:

Energieklasse: F

Energieverbruik: 361 kWh/jaar

Geluid: 42 dB

FISHER & PAYKEL

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVSMART
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart™ bewaring: **ja**
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
 NoFrost diepvries: **ja**
 Vochtigheidscontrole: **ja**
 Sabbat Mode: **ja**
 Deuralarm: **ja**

Design

EZKleen roestvrij staal
 Verzonken scharnieren
 Vlakke deuren
 Metalen deurgrepen

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6
 Verstelbare glazen leggers: 4
 Deurbakjes met deksel: 2
 Groente en fruitlade: 2
 Deuralarm: ja
 LED-interieur verlichting
 SmartTouch-bedieningspaneel
 Stapelbare flessenhouders: 4

Diepvries

Flessenkoeler
 Deuralarm: ja
 Snel-vriezen
 Opbergvakken met 2 verdeelbakken: 1
 Opberglade breed : 1

Aansluiting

Stroom in A: **10**
 Spanning in V: **220-240**
 Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Afmetingen toestel(mm) BxDxH: 1715 X 790 X 695
 (730 incl handgrepen)
 Afmetingen verpakking (mm) BxDxH: 1820 X 810 X 880
 Gewicht netto (kg) : 100
 Gewicht bruto (kg) : 130

