

FRICO
PAFEC4225A 230370
EN SAILLIE
A0030231



PRIX CONSEILLÉ: 7507,38 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	295h x 611p x 2549l
Poids	kg	91,98
Puissance	W	1200
Hauteur de la porte	m	4,2
Couleur		Blanc Gris
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	6,9
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m ³ /h	6150
Niveau sonore	dB(A)	83
Extra Info		Débit d'air : 3100 - 5150 - 6150 m ³ /h Couleur de la grille de décharge : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température ambiante de fonctionnement (conditions sèches) -20 à 30°C Positionnement horizontal et vertical

Ambiant, pas de chauffage, L=2,5m

Rideau d'air élégant et économe en énergie pour les grands locaux commerciaux.

Le Pamir 4200 a une hauteur d'installation recommandée de 4,2 m et est équipé de moteurs EC éco-énergétiques pour un contrôle progressif du débit d'air. Associé au système de contrôle intelligent FC, le rideau d'air permet d'optimiser le confort et d'économiser de l'énergie.

Le rideau d'air est disponible pour une installation horizontale, verticale et encastrée. La largeur d'installation recommandée du Pamir 4200 est de 6 m avec des rideaux d'air des deux côtés de l'ouverture.

La hauteur et la largeur d'installation recommandées dépendent des locaux respectifs.

Le système de contrôle doit être commandé séparément.