

FRICO

PAF2515W 246829

OPBOUW

A0030456



ADVIESPRIJS: 2816,72 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	230h x 345d x 1560l
Netto gewicht	kg	26
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Spanning	V	230
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1250 1700 2100
Geluidsniveau	dB(A)	41 48 54
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² . Elektrische verwarming Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 13 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 16 °C Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 16 kW Waterverwarming vol vermogen 60/40 °C, lucht +18 °C 9.2 kW Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 14 kPa Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C 5.4 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar Watervolume in de spoel 1.1 L Afmeting wateraansluitingen 15 mm Cu

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.