



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (80 cm)

HI28572SV matzwart

Uitvoering

- matzwart
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met matzwarte zijprofielen
- opbouw
- 1 Bridge Induction zone
- Iris Slide Control® 2.0

Kookzones

- 5 kookzones:
- links: Ø 215 mm / 50-3700 W
- middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/rechtsachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,0 cm

Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

Celsius°Cooking™

- tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
- CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen.
- monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten
- zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
- Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife™: WiFi connectie met de ConnectLife™ app voor inspiratie, inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

**Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.*

Z.O.Z.

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 46 x 780 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

Accessoires

- ACP13S Celsius°Cooking™ Chef's pot
- AFP13S Celsius°Cooking™ bakpan
- TY2240 Teppan Yaki bakplaat
- GP2240 Grillplaat
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)

