

## KÜPPERSBUSCH

**KMI8590.0SR Inductie 80cm met geïntegreerde afzuiging, 4 zones, bridge function, glide control +, EEK**

KOOKPLAAT MET AFZUIGING

A0075036

K-series.5 - Inductie 80cm met geïntegreerde afzuiging, 4 zones, bridge function, glide control +, EEK A+

**ADVIESPRIJS: 3298,00 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	255h x 800b x 510d
Bediening		Slider
Energieklasse		A+
Aantal kookzones		4
LV Diameter	cm	23,5 x 188,5
LV Wattage	W	1750 - 2200
LA Diameter	cm	23,5 x 188,5
LA Wattage	W	1750 - 2200
RV Diameter	cm	22,8 x 20
RV Wattage	W	1750 - 2000
RA Diameter	cm	22,8 x 20
RA Wattage	W	1750 - 2000
Kleur		Zwart
Afwerking		Afgerond
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	26
Nismaten Diepte	Mm	490
Nismaten Breedte	Mm	770
Aansluitwaarde	W	7400

## Extra info

Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding  
8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen  
Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen  
PowerManagement  
Warmhoud functie  
Timer met stopfunctie  
Vakantie-instelling (gebruikstijd)  
Inclusief afzuigrooster

---

### Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
  - Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m<sup>3</sup>/h, Intensiefstand 627 m<sup>3</sup>/h
  - Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
  - 10 vermogensstanden (intensief incl.)
  - Digitale aanduiding
  - Metalen vetfilters (10 lagen) met 89,5 % vetopname
  - Automatische vermogensregeling van de ventilator
  - FreshAir functie
  - Verzadigingsaanduiding van de filters
  - Naventilatie
  - Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
  - Afvoer achterzijde rechts
- FlexiGrill Acc. nr. 1303  
Keramische filterset 3 stuks Acc. nr. ZKM 8595  
Luchtafvoergeleiderset Acc. nr. ZKM 8500  
Basisset voor afvoerlucht Acc. nr. ZKM 8000 A  
inductie kookplaat met afzuiging