



PELGRIM

IKR8083M Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 2 Flexzones, 86cm, Matzwart glas KOOKPLAAT MET AFZUIGING

A0078235

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 2 Flexzones, 86cm, Matzwart glas

ADVIESPRIJS: 2948,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe!/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	230h x 830b x 520d
Bediening		Slider
Energieklasse		A+
Aantal kookzones		4
LV Diameter	cm	39 x 21
LV Wattage	W	50-3700
LA Diameter	cm	39 x 21
LA Wattage	W	50-3700
RV Diameter	cm	39 x 21
RV Wattage	W	50-3700
RA Diameter	cm	39 x 21
RA Wattage	W	50-3700
Kleur		Mat zwart
Afwerking		Afgerond
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	23
Nismaten Diepte	Mm	810
Nismaten Breedte	Mm	500
Aansluitwaarde	W	7620

Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 173 / 367 / 444 m³/h (geur- en fijnstoffilter HF3006, startset HR0003 nodig bij eerste gebruik)

Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 480 / 610 m³/h

Geschikt voor afvoer naar buiten:

Ja

Geschikt voor recirculatie: ja

1 x recirculatieset HR0003 bijbestellen

Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:

HF4004 apart bijbestellen

Ja
HD2008 of HD2009 apart bijbestellen
HF4003 apart bijbestellen

Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 49 / 67 / 71 dB(A)

Aantal afzuigsnelheden: 10

1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit

Zonder snoer en stekker geleverd

Bediening afzuigunit

FlowIn:

Ja, vlak geïntegreerd luchtinlaat rooster

Bediening:

Slidebediening op inductiekookplaat

Intensiefstand:

Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Naloopstand:

Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten

Reiniging:

Reinigingsindicatie fijnstoffilter

Reinigingsindicatie vetfilter

Reinigingsstand:

Ja, de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden

AutoAir:

Ja, afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Bediening inductiekookplaat

Bediening:

Slider per kookzone

Timer(s):

4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)

FlexCooking:

Ja, rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken

Pauzefunctie:

Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Extra functies:

Aankoken: automatische opwarmfunctie

Smelten

Warmhouden

Materiaal:

Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

EasyClean:

1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd

1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig

1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via bovenzijde met een spons of onderzijde met water aftappunt

Kinderslot: ja

Restwarmte indicatie: ja

Kookduurbegrenzing: ja

Veiligheidsuitschakeling:

Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting

Meegeleverde accessoires:

Alle kanaal- en koppelstukken (vanuit motorblok tot na eerste bocht op de grond)