



ATAG

HIDD08471EVX Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 4 zones, Bridge induction, Centrale bed.

KOOKPLAAT MET AFZUIGING

A0078244

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 4 zones, Bridge induction, Centrale bediening, 80cm

ADVIESPRIJS: 2998,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	235h x 800b x 520d
Bediening		Touchslider
Energieklasse		A+
Aantal kookzones		4
LV Diameter	cm	19 x 21
LV Wattage	W	50-3000
LA Diameter	cm	19 x 21
LA Wattage	W	50-3000
RV Diameter	cm	19 x 21
RV Wattage	W	50-3000
RA Diameter	cm	19 x 21
RA Wattage	W	50-3000
Kleur		Zwart
Afwerking		Zonder
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	23
Nismaten Diepte	Mm	490
Nismaten Breedte	Mm	750
Aansluitwaarde	W	7200

2 zones Bridge Induction
opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
geschikt voor wand- of eilandopstelling
door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W
4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie
automatische (aan)kookfunctie
pauzefunctie

automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
kinderslot
centrale aan/uit schakelaar
restwarmte indicatie per zone
automatisch uit bij oververhitting
pandetectie: geen pan, geen vermogen
automatische kookduurbegrenzing
afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 210 / 430 / 580 m³/h
afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int): 210 / 500 / 580 m³/h
geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 44 / 63 / 68 dB(A)
AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen
automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m³/h)
reinigingsindicatie koolstoffilter
Direct Touch Central Slider
reinigingsindicatie vetfilter
intensiefstand met automatische terugschakeling
tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)
ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en gemakkelijke installatie zonder extra kanalen
powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten