



ETNA
AIP790CRVS Plafond inbouwunit, 90x50cm,
Inox, Connected
INBOUW DAMPKAP
A0078300

Plafond inbouwunit, 90x50cm, Inox, Connected

ADVIESPRIJS: 1378,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe!/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	118h x 900b x 500d
Energieklasse		B
Energieklasse ventilator(s)		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse filter		C
Aantal Motoren		1
Debiet	m ³ /u	285
Max Debiet	m ³ /u	665
Geluidsniveau	dB(A)	49
		64
Intensief Geluidsniveau	dB(A)	68
Verlichting		2 x 2,1W LED
Bediening		Afstandsbediening
Recirculatiemogelijk (J/N)		Ja
Recirculatiemogelijk Type		Plasmafilter;Koolstoffilter
Koolstoffiler		HF2016 wasbare koolstoffilters OF HR0008 recirculatie startset + HF3007 fijnstoffilter.
Rekit		HF4003 PlasmaMade filter
Aantal vetfilters		2
Materiaal vetfilters		Aluminium
Nismaten Hoogte	Mm	355
Nismaten Diepte	Mm	860
Nismaten Breedte	Mm	464
Kleur		Inox

Extra info

Connected inbouw plafondunit - Inbouw
4 standen inclusief intensiefstand
Dimbare led-spots
Afvoer naar buiten / recirculatie
Vetfilter geschikt voor de vaatwasser

Deze inbouw plafondunit van ETNA is de ideale design oplossing voor een kookeiland en open keuken. De afzuigkap heeft vier standen inclusief intensiefstand. De ETNA AIP790CRVS is een WiFi afzuigkap die behalve met de afstandsbediening ook te bedienen is met de ETNA connect app op je smartphone. Met de app personaliseer en bedien je de afzuigkap eenvoudig op afstand. Zo beheer je bijvoorbeeld de automatische modus of stel je de nalooptestand in. Met de ETNA connect app ben je altijd in control, ook als de batterijen van je afstandsbediening leeg zijn of deze kwijt is. Indien gewenst krijg je automatisch een melding wanneer de filters gereinigd moeten worden of wanneer eventuele koolstoffilters geregenereerd of vervangen moeten worden.

De AIP790CRVS heeft een standaard inbouwhoogte van 35,5 cm met de motor bovenop. Om de plafondunit nog platter in te bouwen, kan de motor ook extern geplaatst worden. Dit kan met de optionele EMP790 externe motor kit. Door gebruik te maken van de afvoer aan een zijkant van de plafondunit in combinatie met standaard platte kanalen van 220x90mm, wordt de inbouwhoogte van de unit verkleind tot slechts 12,5 cm. De motor (met een hoogte van 23,7 cm) kan dan op afstand geplaatst worden.

De AIP790CRVS is geschikt voor afvoer naar buiten of voor recirculatie. Voor recirculatie zijn er meerdere mogelijkheden. Je kan kiezen voor de HF2016 wasbare koolstoffilters, de HF4003 PlasmaMade filter of voor de HR0008 recirculatie startset + HF3007 fijnstoffilter.