



PELGRIM

IKR3063F Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 2 zones + 1 flexzone, Slider bediening KOOKPLAAT MET AFZUIGING

A0080607

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 2 zones + 1 flexzone, Slider bediening, 65cm

ADVIESPRIJS: 2468,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	230h x 650b x 524d
Bediening		Direct Touch
Energieklasse		A+
Aantal kookzones		4
LV Diameter	cm	39 x 21
LV Wattage	W	50-3700
LA Diameter	cm	39 x 21
LA Wattage	W	50-3700
RV Diameter	cm	39 x 21
RV Wattage	W	50-3700
RA Diameter	cm	39 x 21
RA Wattage	W	50-3700
Kleur		Zwart
Afwerking		Facetrand
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	23
Nismaten Diepte	Mm	490
Nismaten Breedte	Mm	619
Aansluitwaarde	W	7420

Inductiekookplaat met afzuiging, 65 cm breed
Afzuigcapaciteit: Luchtafvoer afzuigcapaciteit: 220 / 450 / 620 m³/h
Geschikt voor afvoer naar buiten: ja
Geschikt voor recirculatie:
PlasmaMade filter
LongLife geur-koolstoffilter
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter: ja
HF4003 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden: 10
Geluidsniveau: Luchtafvoer geluidsniveau: 44 / 63 / 69 dB(A)

Aantal filters: 1 x aluminium vetfiltercassette
Bediening afzuigunit
FlowIn: Ja, vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat rooster
Bediening: Direct Touch Central Slider
Intensiefstand: Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand: Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten
Reiniging:
Reinigingsindicatie vetfilter
Reinigingsindicatie fijnstoffilter
Reinigingsstand: nee
Aantal standen: 10 standen per kookzone
Boostfunctie: Ja, tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
Bediening inductiekookplaat
Bediening: LightOnly slide
Timer(s):
4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
FlexCooking: Ja, rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Pauzefunctie: Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies: Aankoken: automatische opwarmfunctie
Warmhouden
Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
EasyClean:
1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat
Kinderslot: Ja
Restwarmte indicatie: Ja
Kookduurbegrenzing: Ja
Veiligheidsuitschakeling: Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting