

**Compacte en duidelijke bedieningstoetsen voor meer kookruimte**

Deze aanraakbediening met geluidsfeedback is zo compact mogelijk zonder de leesbaarheid te beïnvloeden, waardoor u meer ruimte hebt om creatief te koken.

300 / 80cm / 4 zones / 2 uitbreidzones / tiptoetsbediening (+/-) / timer / Inox rand

Voordelen en specificaties**De perfecte plaats voor uw ovale vispan**

Doe uw ambities om te koken met zeevruchten recht aan. Deze ovale viszone is perfect voor het creëren van een zachte, gelijkmatige warmte onder uw vispan.

- Type kader: Inox
- TouchControl-bediening
- Zone links vooraan: 750/2200W/120/210mm
- Zone links achteraan: 1200W/145mm
- Zone rechts vooraan: 1200W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1500/2400W/170x265mm
- Automatische opwarmfunctie
- Restwarmte-indicatie
- Kinderbeveiliging
- Timer-functie
- Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan midden
- Vergrendelingstoets
- Akoestisch signaal
- Kleur: zwart
- Vitrokeramische kookplaat

**Directe toegang tot de bediening, dankzij het geïntegreerde bedieningspaneel op de**

De bediening van deze kookplaat is zo ontworpen dat u onmiddellijk toegang heeft, want de bediening is meteen binnen handbereik.

**Onderbreek het koken - en start opnieuw - met één druk op de knop**

Soms moet u tijdens het koken even weg. Met de Stop&Go-functie kunt u het kookproces snel onderbreken - en opnieuw starten met dezelfde instellingen.

Intuïtieve controle over het einde van het kookproces

Voor intuïtieve controle, gebruik de timer. Hij schakelt de kookplaat automatisch uit wanneer de bereidingstijd verstreken is, en laat u dit weten d.m.v. een geluidssignaal.

Steeds weten welke zone nog warm is

Met deze kookplaat weet u steeds welke zones nog warm zijn, dankzij de restwarmte-indicatielampjes, die slim onthullen waar de warmte zich bevindt.

Technische specificaties

Kookplaat	keramische
Afmetingen (BxD) in mm	766x506
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	38x750x490
Kleur	zwart
Type kader	Promise standard
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7000
Voltage (V)	220-240V/400V2N
PNC Code	949 599 348

