



**MIELE**  
**TWL 680 WP**  
 CONDENS Droogkast  
 A0081986

Droogkast ; Lotuswit ; Standard White Edition - Porthole / Obsidian black door ; A+++ ; 9kg ; Warmtepomp ; ComfortSensor ; Fragrance Dos<sup>2</sup> ; Perfect Dry ; EcoSpeed ; Steamfinish ; Schuin paneel 5° ; 64dB ; 125W garantie ; WiFiConn@ct

**ADVIESPRIJS: 1779,00 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	850h x 596b x 643d
Netto gewicht	kg	57
Energieklasse		A+++
Kleur		Lotuswit Obsidiaanzwart
Capaciteit	kg	9
Print		1 regel tekst
Startuitlet (J/N)		Ja
Startuitlet	u	1 24
Type		Warmtepomp
Bediening		Draaiknop + touchbediening
Timer (J/N)		Ja
Resttijd aanduiding		Ja
Trommel		Softcare
Trommelverlichting (J/N)		Ja
Trommelverlichting Type		LED
Functie delicaat (J/N)		Ja
Functie delicaat Type		Finish zijde & wol
Functie kreukvrij (J/N)		Ja
Extra info		Jubileummodellen 125 125 Gala Edition Uitvoering bedieningspaneel : 5° schuin Koppeling met Miele@home Wash2Dry AddLoad Stomen Zachte meeneemribben Controlelampje "Reservoir legen" Controlelampje "Filter reinigen"

T1 warmtepompdroogkast: Met SteamFinish en DryCare 40 voor een behoedzame wasbehandeling.  
SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken  
[7] vermindert het geluid en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen  
Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor wasgoed op 40 °C[2]  
EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten[6]  
Flexibiliteit en comfort dankzij thuisnetwerk – Miele@home  
Moeiteloos textiel gladstrijken en oprissen met stoom voor minder strijkwerk en een frisser resultaat.  
VOORSTRIJKEN MET STOOM  
Ervaar kreukvrij wasgoed  
Verwijder voorzichtig kreuken uit vochtig en droog wasgoed voor een betere strijkervaring.  
GEURSYSTEEM FRAGRANCEDOS[3]  
Geef uw wasgoed een betere geur  
Het automatische geursysteem van Miele kan elke lading wasgoed naar wens een frisse geur geven.  
Maximaal comfort: ook na de start van het programma kunt u eenvoudig wasgoed toevoegen of verwijderen.  
Leegmaken is niet meer nodig: het condenswater kan met een slang direct in de wasbak of sifon lopen.  
Onze ProfiEco inverteraandrijvingen zijn ontworpen voor een slijtagevrije, stille en energiebesparende werking.