

KBT900AE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709312961
Breedte dampkap	90 cm






Design

Design	Universeel	Logo	Geëts
Kleur	Antraciet		




Bediening

Bediening	Elektronische toetsen
-----------	-----------------------

Programma's / Functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Type lamp	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1.3 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm	
Capaciteit P0	730 m ³ /h			
Vermogen motor	230 W			
Aantal filters	3			

Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	480	62
Snelheid Intensief	713	72

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp	Ja
---------------	----

Prestaties / energielabel

A		
Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	54 kWh/jaar	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31,2	Vermogensverbruik in Stand-by modus
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)
Licht Efficiëntie (LE)	60,0 lux/W	Energie-efficiëntie Index
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	76,5 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	265 m ³ /h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	480 m ³ /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	713 m ³ /h	

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dB(A)


Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 62 dB(A)

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 230 W
Spanning 220-240 V


Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Not included accessories



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*










KITFCKBTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KBT/KBCT models.
* It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. | | |